

規格

功率放大器

最大輸出功率	150W + 150W / 8 歐姆 (rms)(EIAJ)
	250W + 250W / 4 歐姆(rms)(EIAJ)

總諧波失真

(1 kHz, -3db, 8 ohm)	0.04%
----------------------	-------

外部輸入(靈敏度/阻抗)

MIC	3 mV/10-kohm
DVD, PDP, AUX	250 mV/22-kohm
BGM (Continuous)	250 mV/22-kohm

信號輸出(Output level/ Output impedance)

PRE- Output	2V/1-kohm
RECORD Output	250 mV/22-kohm

頻率響應

MIC	20 Hz to 15 kHz, +0/-3 db
Music	20 Hz to 40 kHz, +0/-3 db

音質控制範圍

音樂	BASS	±10 db (100 Hz)
	TREBLE	±10 db (10 kHz)
麥克風	BASS	±10 db (100 Hz)
	TREBLE	±10 db (10 kHz)

BBE 控制範圍

HIGH	..+10 DB
LOW	+9DB

唇齒高頻消除範圍

高頻範圍	400HZ ~ 20KHZ
衰減斜率	>18DB

低頻共振消除範圍

低頻消除範圍	15HZ ~ 500HZ
衰減斜率	>18DB

中置聲道輸出

頻率響應	25HZ ~ 18KHZ
S / N	> - 75DB
輸出電平	> AC 4V rms
BASS / TREBLE	+/- 8DB

超低音輸出

頻率響應可變範圍	50Hz ~ 150Hz
S / N	> - 78DB
輸出電平	> AC 4V rms
衰減斜率	>24DB

DSP 演算

32 bit

麥克風音效種類

1. ECHO
2. ECHO+Rev
3. ST ECHO + Rev
4. DELAY+Rev
5. ST DELAY+ Rev
6. VOCAL Rev 4 type

無線麥克風輸入端子

靈敏度/ 阻抗

150mv / 22K 歐姆

自動音量設定取樣位元

12 bit

喇叭輸出端子

4-ohm to 16-ohm

(1 system only, 1 or 2)

8-ohm to 16-ohm

(2 system operation, 1 and 2)

DSP 立體升降調範圍14 steps, $\pm 2-1/4$ tones**影像輸入**

(Sensitivity/Input impedance) 1 Vp-p/75-ohm

影像輸出

(Output level/ Output impedance) 1 Vp-p/75-ohm

輸入交流電壓

Supply Voltage AC 115V (110~120 V)/

230 V (220~240 V) 50/60 Hz

總功率消耗

330 W

AC Power Outlets

UN SWITCHED (300 W max) 2

實物尺寸(W x H x D)

430 x 135 x 385 mm

總重量

14.5kg

Accessories

Owner's Manual 1

Power Plug adapter 1

Fuse (115 V) 8 A 125 V 1

Remote control unit 1

Batteries (SUM-3) 2

註: **1. 中置聲道輸出 必需要接上綜合性擴大機或純後級放大器更能展現豐富的麥克風音效**

2. 超低音輸出 必需接上主動式超低音.(內藏放大器)

3. 如有變更請查詢網站公佈事項 www.bepro.tv